



# PRÉ-AFFICHAGES

C172

F-GPBD

PHASE DU VOL	CONFIGURATION	RPM	VI	VZ <i>indicatif</i>
DECOLLAGE	LISSE ou VOILETS : 10°	PG	55	
MONTÉE INITIALE	VOILETS : 10°	PG	70	500
MONTÉE CONTINUE	LISSE	PG	75	500
MONTÉE PENTE MAX	VOILETS : 10°	PG	60	
MONTÉE Vz MAX	LISSE	PG	75	700
CROISIÈRE 75% (2000 ft - conso 10 gal / hr)	LISSE	2500	115	0
CROISIÈRE 65% (2000 ft - conso 9 gal / hr)	LISSE	2400	110	0
DESCENTE VNO	LISSE	2100	129	550
DESCENTE CROISIÈRE	LISSE			
PALIER ATTENTE	LISSE	2100	80	0
PALIER APPROCHE	VOILETS : 10°	2100	80	0
APPROCHE DESCENTE	VOILETS : 10°	1600	80	400
APPROCHE FINALE	LISSE		75	300
	VOILETS : 10°		70	300
	VOILETS : 20°		65	300
	VOILETS : 30°		60	300

Décollage (Masse max, T°STD, SL) : 515 m

Atterrissage (Masse max, T°STD, SL) : 411 m

Limitation vent de travers (démontré) : 15 Kt

Vs (v. 0°) : 48 Kt

VNO : 129 Kt

Vs1 (v. 10°) : 43 Kt

VNE : 163 Kt

Vso (v. 30°) : 40 Kt

VA : 105 Kt

Vs (incl. 30°) : 52 Kt

VFE : 85 Kt

Vs (inc. 45°) : 57 Kt

VFE v. 10° : 110 Kt

Vs (incl. 60°) : 68 Kt

V finesse max : 68 Kt

Qté Carburant Total (Utilisable) : 212 L (200 L)

Autonomie : 06h00

Facteurs de Charge Limites : +3,8 / -1,52

Masse maximale (soute) : 1158 kg (54+22 kg)

	Vs	1,1	1,2	1,3	1,45
inclinaison max	0°	10°	20°	37°	
marge / décroch	10%	20%	25%	30%	
<b>Attente</b>	<b>48</b>	<b>53</b>	<b>58</b>	<b>63</b>	<b>70</b>
<b>Appr.</b>	<b>43</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>56</b>	<b>63</b>
<b>Atter.</b>	<b>40</b>	<b>44</b>	<b>48</b>	<b>52</b>	<b>58</b>

version du 20/12/2009

Ce guide reprend les paramètres conseillés par l'ACBA, il ne remplace pas le manuel de vol